



Tabouret AGEN

Siège professionnel

- ◆ Tabouret de travail empilable
- ◆ Différentes assises et finitions
- ◆ Revêtement : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2, ou polyuréthane noir Ø 320 mm ou hêtre naturel Ø 325 mm
- ◆ Hauteur : H1

Standard



Polyuréthane



Hêtre



®



H1 : 435 mm

280 mm

280 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise interne bois multiplis garnie de mousse haute densité sans CFC épaisseur standard Ø320 mm. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2 de la gamme.

Ou Assise Ø 320 mm hêtre multiplis épaisseur 14 mm verni naturel M1.

Ou assise polyuréthane noir structuré Ø 325 mm souple et résistante, matériau robuste et inusable résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases EN-1335.

Piètement 4 pieds empilable Ø 20 mm acier chromé, équipé de patins antiglissoir.

Encombrement H1 assise standardL 280 x l 280 H 460 mm

Encombrement H1 hêtreL 280 x l 280 H 435 mm

Encombrement H1 assise polyuréthane ...L 280 x l 280 H 435 mm

Colisage : 4

Poids net : 2,2/2,3 kg

Poids brut : 10,4/10,8 kg

Cubage : 0,26 m³

