



# Siège KATELINE Asynchrone

## CP+T Contact permanent à tension réglable

### Siège professionnel

- ◆ Siège de travail asynchrone **contact permanent + T** avec assise négative ou positive
- ◆ Option : Mécanisme à translation d'assise
- ◆ Dossier et assise réglables par mécanisme à lames de friction indépendants l'un de l'autre
- ◆ Dossier réglable par crémaillère Up/Down et sécurité anti-retour
- ◆ Revêtements : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2
- ◆ Hauteur : H1 à H4
- ◆ Option : Accoudoirs 3D réglables en hauteur, profondeur et manchettes polyuréthane orientables.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**Assise** L 450 x P 410 mm et dossier L 460 x H 480 mm polypropylène renforcé, garnissage mousse haute densité sans CFC. Procédé **longévité KHOL** de double encollage du garnissage et du revêtement tissu ou expansé vinyle non feu **M1 ou M2** de la gamme avec carénage intégral polypropylène noir **antichoc**.

Mécanisme **asynchrone** avec **contact permanent** du dossier à tension réglable **CP + T**.

Assise réglable en **négatif et positif de - 4° à + 5°** blocable en position ou libre.

Le mécanisme accompagne les mouvements d'angulation du dossier **+15°** suivant ainsi les mouvements du corps. Le **réglage de tension** permet d'adapter ce mécanisme au poids de la personne ainsi qu'à la pression désirée et blocable en toutes positions. Les deux groupes de friction rendent le dossier et l'assise complètement indépendants l'un par rapport à l'autre, offrant la position optimum recherchée.

Dossier réglable en hauteur par crémaillère **Up/Down** équipé de la sécurité anti retour du dossier **EN-1335**.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin époxy noir pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV - DIN 4551**.

Piètement de sécurité 5 branches **B14** acier époxy noir Ø 630 mm, équipé de 5 roulettes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Option : Accoudoirs 3D réf 422 ou 423, translation d'assise pour régulation horizontale de l'assise de course de 50 mm



↑  
H1: 490/ 580 mm  
↓

**Encombrement H1 :** L 630 x P 630 x H 470/ 600 mm (roulettes)

**Encombrement H2 :** L 630 x P 630 x H 530/ 720 mm (roulettes)

**Encombrement H3 :** L 630 x P 630 x H 610/ 860 mm (patins)

**Encombrement H4 :** L 630 x P 630 x H 700/ 890 mm (patins)

**Colisage :** 1

**Poids net :** 11,6/13,5 kg

**Poids brut :** 16,2/17,8 kg

**Cubage :** 0,40 m³

