



# Siège assis-debout PAINTEN alu

## Siège professionnel

- ◆ Assis-debout polyuréthane
- ◆ Assise pivotante à 360°, inclinable et blocable
- ◆ Piètement de sécurité 5 branches aluminium poli
- ◆ Agro-alimentaire, laboratoire, médical
- ◆ Hauteurs : H1 à H3



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**Assise** avec dossier L 345 x P 250 x H 190 mm mousse polyuréthane structurée souple, résistante et pivotante à 360° avec mécanisme inclinable +3°/-11 EN-1335, permettant une position ergonomique, très proche de la position debout. Matériau robuste, inusable, résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV-DIN 4551.

**Piètement de sécurité** 5 branches aluminium poli Ø 670 mm équipé de patins antiglissoir ou roulettes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

**Encombrement H1** : L 670 x P 670 x H 440/570 mm (roulettes)

**Encombrement H2** : L 670 x P 670 x H 470/660 mm (patins)

**Encombrement H3** : L 670 x P 670 x H 580/830 mm (patins)

**Colisage** : 1

**Poids net** : 6,5/7,2 kg

**Poids brut** : 8/8,7 kg

**Cubage** : 0,08 m<sup>3</sup>

