



Siège assis-debout THIERS

Siège professionnel

- ◆ Assis-debout polyuréthane
- ◆ Assise pivotante à 360°, inclinable et blocable
- ◆ Piètement de sécurité 5 branches
- ◆ Agro-alimentaire, laboratoire, médical
- ◆ Hauteurs : H1 et H2



↑
H2 : 500/690

↓
H1 : 500

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise avec dossier L 345 x P 250 x H 190 mm mousse polyuréthane structurée souple, résistante et pivotante à 360° avec mécanisme inclinable +3°/-11 EN-1335, permettant une position ergonomique, très proche de la position debout. Matériau robuste, inusable, résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV-DIN 4551**.

Piètement de sécurité 5 branches Ø 540 mm acier chromé avec repose pieds soudé Ø 410 mm, équipé de roulettes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Encombrement H2 : L 540 x P 540 x H 440/570 mm

Encombrement H3 : L 540 x P 540 x H 500/690 mm

Colisage : 1

Poids net : 4,9/5,2 kg

Poids brut : 6,4/6,7 kg

Cubage : 0,08 m³