



# Tabouret THONON

## Siège professionnel

### ◆ Tabouret de travail

- ◆ Petit piétement Ø 500 mm pour espace de travail limité
- ◆ Revêtements : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2
- ◆ Hauteurs : H1 à H3



↑  
H1 : 480/610  
↓

← Ø 500 →

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**Assise** interne bois multiplis de forme triangulaire L 450 x P 410 mm, garnie de deux mousses diversifiées haute densité sans CFC, permettant le support des muscles fessiers et libérant l'extrémité de la colonne vertébrale.

Procédé **longévité KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu **M1** ou expansé vinyle non feu **M2** de la gamme.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV-DIN 4551**.

**Repose-pieds RP2 ajustable** 3 branches aluminium époxy noir et cercle repose-pieds Ø 460 mm acier chromé sur les modèles **H3**.

**Piètement de sécurité** 5 branches aluminium poli Ø 500 mm équipé de roulettes à bande de roulement souple pour sol dur ou patins antiglisso, conformes aux normes européennes en vigueur.

**Encombrement H1** : L 500 x P 500 x H 480/610 mm (roulettes)

**Encombrement H2** : L 500 x P 500 x H 540/730 mm (roulettes)

**Encombrement H2** : L 500 x P 500 x H 510/700 mm (patins)

**Encombrement H3** : L 500 x P 500 x H 620/870 mm (patins)

**Colisage** : 1

**Poids net** : 5,4/5,8 kg

**Poids brut** : 6,9/7,3 kg

**Cubage** : 0,08 m<sup>3</sup>