



# Siège HERA

## Siège Professionnel

- ◆ Siège de travail asynchrone CP+T contact permanent à tension réglable
- ◆ Assise réglable en négatif de - 10° et dossier réglable en positif de + 18° blocables en position.
- ◆ Translation d'assise course de 65 mm en 6 positions.
- ◆ Permet de libérer le coccyx, avec le dos en position droite.
- ◆ Utilisation en mode ventral ou dorsal
- ◆ Permet le port de corset ou orthèse



H2 : 610 / 800

Ø 670

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**Assise anatomique coccyx libre et dégagement latéral** L 520 x P 440 mm équipée d'une translation d'assise avec course de 65 mm en 6 positions et d'un mécanisme asynchrone avec contact permanent du dossier à tension réglable.

**Dossier enveloppant** L 470 x H 500 mm intérieur et L 540 x H 500 mm extérieur, garnissage mousse haute densité sans CFC et mousse de confort HR 32 en finition sur assise et dossier. Procédé longévité KHOL de double encollage des mousses de garnissage et du revêtement tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2 de la gamme.

**Assise réglable en négatif -10°** blocable en position ou libre par mécanisme à crémaillère.

Le mécanisme accompagne les mouvements d'angulation du dossier + 18° suivant ainsi les mouvements du corps. Le réglage de tension permet d'adapter ce mécanisme au poids de la personne ainsi qu'à la pression désirée et blocable en toutes positions. Le dossier et l'assise sont complètement indépendants l'un par rapport à l'autre, offrant la position optimum recherchée.

**Dossier réglable en hauteur** par crémaillère Up/Down, tension réglable personnalisée et sécurité anti-retour.

**Réglage de la hauteur** d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme IV -DIN 4551.

**Piètement de sécurité 5 branches** aluminium poli Ø 670 mm, équipé de roulettes jante alu Ø60 mm à bande de roulement pour sol dur et tendre, ou de patins antiglisse conformes aux normes européennes en vigueur.

**Encombrement H1** : L 670 x P 670 x H 520/650 mm (roulettes)

**Encombrement H2** : L 670 x P 670 x H 570/760 mm (patins)

**Encombrement H2** : L 670 x P 670 x H 610/800 mm (roulettes)

**Colisage** : 1

**Poids Net** : 18 kg

**Cubage** : 0,26 m<sup>3</sup>



**KHOL**

POUR ASSEoir VOTRE DIFFéRENCE