



Assis debout AURE II

Siège Professionnel

- ◆ **Environnement** : laboratoire, médical, paramédical
- ◆ Siège assis et assis debout avec un excellent maintien sacro-lombaire
- ◆ **Assise** ajustable en angulation et hauteur
- ◆ **Dossier** galbé enveloppant
- ◆ Piètement aluminium poli Ø 500 mm, pour espace de travail réduit
- ◆ **Revêtements** : Tissu ou expansé vinyle non feu M1 ou M2
- ◆ **Hauteurs** : H1 à H3



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise post formée anatomique L 400 x P 420 mm composée d'une ossature hêtre multiplis 20 mm et **suspendue par sangles élastiques**, et **dossier galbé enveloppant** L 345 x H 270, garnis de deux mousses diversifiées haute densité sans CFC.

Procédé **longévité KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu **M1** ou expansé vinyle non feu **M2** de la gamme.

Tapissage expansé vinyle sous assise.

Assise et dossier équipés d'un mécanisme asynchrone permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise (+5°/-6°) et de l'angle du dossier (+10°/-18°) **EN-1335** avec blocage en toute position suivant l'utilisateur, offrant une posture **assis et assis debout** avec une position ergonomique idéale permettant au bassin de prendre sa position verticale naturelle favorisant une courbure correcte de la colonne vertébrale et en particulier les lombaires.

Dossier oscillant réglable en hauteur et inclinaison.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV-DIN 4551**.

Piètement de sécurité 5 branches aluminium poli Ø 500 mm, équipé de patins antiglisse ou roulettes sol dur autofreinées sans charge, conformes aux normes européennes en vigueur.

Sur le modèle H3 avec repose-pieds RP2 ajustable 3 branches aluminium époxy noir et cercle repose-pieds Ø 460 mm acier chromé : piètement de sécurité 5 branches Ø 670 mm aluminium poli équipé de patins.



Encombrement H1 : L 500 x P 500 x H 430/560 mm (roulettes)

Encombrement H2 : L 500 x P 500 x H 490/680 mm (roulettes)

Encombrement H3 : L 500 x P 500 x H 570/820 mm (patins)

Colisage : 1

Poids net : 9,4/9,8 kg

Poids brut : 11,2/11,6 kg

Cubage : 0,12 m³

