

Siège professionnel

- ◆ Tabouret de travail empilable
- ◆ Différentes assises et finitions
- ◆ Revêtement : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2, ou polyuréthane noir Ø 320 mm ou hêtre naturel Ø 325 mm
- ◆ Hauteur : H1

Standard



Polyuréthane



Hêtre



®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise interne bois multiplis garnie de mousse haute densité sans CFC épaisseur standard Ø320 mm. Procédé **longévité KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu **M1** ou expansé vinyle non feu **M2** de la gamme.

Ou Assise Ø 320 mm hêtre multiplis épaisseur 14 mm verni naturel **M1**.

Ou assise polyuréthane noir structuré Ø 325 mm souple et résistante, matériau robuste et inusable résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases **EN-1335**.

Piètement 4 pieds empilable Ø 20 mm acier chromé, équipé de patins antiglisse.

Encombrement H1 assise standardL 280 x l 280 H 460 mm

Encombrement H1 hêtreL 280 x l 280 H 435 mm

Encombrement H1 assise polyuréthane ...L 280 x l 280 H 435 mm

Colisage : 4

Poids net : 2,2/2,3 kg

Poids brut : 10,4/10,8 kg

Cubage : 0,26 m³