

Siège professionnel

- ◆ Tabouret de travail
- ◆ Différentes assises et finitions
- ◆ **Revêtement** : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2, ou polyuréthane noir Ø 320 mm ou hêtre naturel Ø 325 mm
- ◆ **Hauteurs** : H2 et H3

Standard



Polyuréthane



Hêtre



H2 : 570 mm



H3 : 735 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise interne bois multiplis garnie de mousse haute densité sans CFC épaisseur standard Ø 320 mm. Procédé **longévité KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu **M1** ou expansé vinyle non feu **M2** de la gamme.

Ou **assise** hêtre multiplis Ø 320 mm verni naturel **M1**.

Ou **assise polyuréthane** noir structuré Ø 325 mm souple et résistante, matériau robuste et inusable résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases **EN-1335**.

Piètement 4 pieds Ø 20 mm acier chromé avec repose-pieds soudé Ø 400 mm équipés de patins antiglisse.

- Encombrement H2** assise standard.....L 400 x l 400 H 570 mm
- Encombrement H2** hêtre.....L 400 x l 400 H 545 mm
- Encombrement H2** assise polyuréthaneL 400 x l 400 H 545 mm
- Encombrement H3** assise standard.....L 500 x l 500 H 760 mm
- Encombrement H3** hêtre.....L 500 x l 500 H 735 mm
- Encombrement H3** assise polyuréthaneL 500 x l 500 H 735 mm

- Colisage** : 2
- Poids net** : 2,9/4,2 kg
- Poids brut** : 8,4/11 kg
- Cubage** : 0,26 m³