



Babette Pro CP + T

Siège Professionnel

◆ Siège de travail

◆ **Dossier contact permanent**
à tension réglable, hauteur et
profondeur

◆ **Dossier réglable par crémaillère**
Up/Down et sécurité anti-retour

◆ **Revêtements** : Tissu non feu M1 ou
expansé vinyle non feu M2

◆ **Hauteurs** : H1 et H4



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise interne L 470 x P 460 mm et dossier interne L 460 x H 480 mm polypropylène renforcé, garnissage mousse haute densité sans CFC. Procédé longévité KHOL de double encollage du garnissage et du revêtement tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2 de la gamme avec carénage intégral polypropylène noir antichoc.

Mécanisme contact permanent du dossier à tension réglable CP + T (tension).

Le mécanisme accompagne les mouvements d'angulation du dossier $-2^{\circ}/+18^{\circ}$ suivant ainsi les mouvements du corps. Le réglage de tension permet d'adapter ce mécanisme au poids de la personne ainsi qu'à la pression désirée et blocable en 4 positions.

Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down équipé de la sécurité anti retour du dossier EN-1335.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin époxy noir pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.

Repose-pieds RP2 ajustable 3 branches aluminium époxy noir et cercle repose-pieds

Ø 460 mm acier chromé.

Piètement de sécurité 5 branches Ø 630 mm polyamide noir renforcé fibres de verre, équipé de patins antiglisse ou roulettes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Option KIT Easy "Hotesse de caisse" (2 roulettes autobloquantes à la charge + 3 patins antiglisse).



Encombrement H1 : L 630 x P 630 x H 460/590 mm (roulettes)

Encombrement H2 : L 630 x P 630 x H 520/710 mm (roulettes)

Encombrement H3 : L 630 x P 630 x H 600/850 mm (patins)

Encombrement H4 : L 630 x P 630 x H 690/880 mm (patins)

Colisage : 1

Poids Net : 18 kg

Cubage : 0,40 m³

