



Siège Cloé

Siège Professionnel

◆ Siège de travail

- ◆ **Dossier** contact permanent réglable en hauteur et profondeur
- ◆ Carénage intégral
- ◆ **Revêtements** : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2
- ◆ Option : Accoudoirs
- ◆ **Hauteurs** : H1 à H4



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise L 465 x P 470 mm interne et dossier interne polypropylène renforcé, garnissage de mousse haute densité sans CFC. Procédé **longévité KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu **M1** ou expansé vinyle non feu **M2** de la gamme. Carénage intégral assise ergonomique et dossier enveloppant L 440 x H 490 mm polypropylène gris clair antichoc.

Mécanisme contact permanent du dossier réglable en inclinaison, hauteur et profondeur blocable en toute position.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.

Repose-pieds RP2 ajustable 3 branches aluminium époxy noir et cercle repose-pieds Ø 460 mm acier chromé.

Piètement de sécurité 5 branches Ø 630 mm polyamide gris clair renforcé fibre de verre, équipé de cinq roulettes jumelées pivotantes polyamide à bande de roulement souple pour sol dur ou de patins antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.



- Encombrement H1** : L 630 x P 630 x H 480/610 mm (roulettes)
- Encombrement H2** : L 630 x P 630 x H 540/730 mm (roulettes)
- Encombrement H3** : L 630 x P 630 x H 620/870 mm (patins)
- Encombrement H4** : L 630 x P 630 x H 710/900 mm (patins)

- Colisage** : 1
- Poids Net** : 11,6 à 13,1 kg
- Cubage** : 0,12 m³

