

## Siège professionnel

- ◆ Tabouret de travail pour espace réduit
- ◆ Piètement de sécurité aluminium poli Ø 500mm
- ◆ Revêtements : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2, polyuréthane noir Ø 325 mm ou hêtre naturel Ø 340 mm
- ◆ Hauteurs : H1 à H3

Confort



Standard



Polyuréthane



Hêtre naturel



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**Assise** interne bois multiplis garnie de mousse haute densité sans CFC épaisseur standard ou confort Ø 360 mm. Procédé **longévité KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu **M1** ou expansé vinyle non feu **M2** de la gamme.

Ou **assise polyuréthane** noir structuré Ø 325 mm souple et résistante, matériau robuste et inusable résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases **EN-1335**.

Ou **assise hêtre** multiplis Ø 340 mm verni naturel **M1**.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV-DIN 4551**

**Piètement de sécurité** 5 branches aluminium poli Ø 500 mm équipé de roulettes à bande de roulement souple pour sol dur ou patins antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.

- Encombrement H1 assise confort**.....L 500 x P 500 x H 480/610 mm (roulettes)
- Encombrement H1 assise polyuréthane**.....L 500 x P 500 x H 430/560 mm (roulettes)
- Encombrement H2 assise confort**.....L 500 x P 500 x H 510/700 mm (patins)
- Encombrement H2 assise polyuréthane**.....L 500 x P 500 x H 460/650 mm (patins)
- Encombrement H3 assise confort**.....L 500 x P 500 x H 620/870 m (patins)
- Encombrement H3 assise polyuréthane**.....L 500 x P 500 x H 570/820 mm (patins)

**Colisage** : 1  
**Poids net** : 7,2/8 kg  
**Poids brut** : 8,7/9,5,kg  
**Cubage** : 0,08 m<sup>3</sup>