



# Tabouret TARBES

## Siège professionnel

◆ **Tabouret** de travail pour espace réduit

◆ **Piètement de sécurité** aluminium poli Ø 500mm

◆ **Revêtements** : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2, polyuréthane noir Ø 325 mm ou hêtre naturel Ø 340 mm

◆ **Hauteurs** : H1 à H3

Confort



Standard



Polyuréthane



Hêtre naturel



®

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**Assise** interne bois multiplis garnie de mousse haute densité sans CFC épaisseur standard ou confort Ø 360 mm. Procédé **longévité KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2 de la gamme.

Ou **assise polyuréthane** noir structuré Ø 325 mm souple et résistante, matériau robuste et inusable résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases **EN-1335**.

Ou **assise** hêtre multiplis Ø 340 mm verni naturel M1.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV-DIN 4551**

**Piètement de sécurité** 5 branches aluminium poli Ø 500 mm équipé de roulettes à bande de roulement souple pour sol dur ou patins antiglisso, conformes aux normes européennes en vigueur.



↑  
H1 : 480/610  
↓

← Ø 500 →

**Encombrement H1 assise confort**.....L 500 x P 500 x H 480/610 mm (roulettes)

**Encombrement H1 assise polyuréthane**.....L 500 x P 500 x H 430/560 mm (roulettes)

**Encombrement H2 assise confort**.....L 500 x P 500 x H 510/700 mm (patins)

**Encombrement H2 assise polyuréthane**.....L 500 x P 500 x H 460/650 mm (patins)

**Encombrement H3 assise confort**.....L 500 x P 500 x H 620/870 mm (patins)

**Encombrement H3 assise polyuréthane**.....L 500 x P 500 x H 570/820 mm (patins)

**Colisage** : 1

**Poids net** : 7,2/8 kg

**Poids brut** : 8,7/9,5,kg

**Cubage** : 0,08 m<sup>3</sup>

