



Tabouret TOUL

Siège professionnel

- ◆ Tabouret de travail
- ◆ Différentes assises et finitions
- ◆ Revêtements : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2, polyuréthane noir Ø 325 mm ou hêtre naturel Ø 340 mm
- ◆ Hauteurs : H1 et H2

Confort



Standard



Polyuréthane



Hêtre naturel



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise interne bois multiplis garnie de mousse haute densité sans CFC épaisseur standard ou confort Ø 360 mm. Procédé **longévité KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu **M1** ou expansé vinyle non feu **M2** de la gamme.

Ou **assise polyuréthane** noir structuré Ø 325 mm souple et résistante, matériau robuste et inusable résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases **EN-1335**.

Ou **assise hêtre** multiplis Ø 340 mm verni naturel **M1**.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin époxy noir pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV-DIN 4551**.

Piètement de sécurité 5 branches Ø 540 mm acier chromé avec repose-pieds soudé Ø 410 mm équipé de roulettes à bande de roulement souple pour sol dur ou patins antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.

Encombrement H1 assise standard : L 540 x P 540 x H 440/570 mm (roulettes)

Encombrement H2 assise standard : L 540 x P 540 x H 500/690 mm (roulettes)

Colisage : 1

Poids net : 5,9/6,4 kg

Poids brut : 7,4/7,9 kg

Cubage : 0,08 m³

