

Siège professionnel

- ◆ Tabouret de travail
- ◆ Différentes assises et finitions
- ◆ Revêtements : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2, polyuréthane noir Ø 325 mm ou hêtre naturel Ø 340 mm
- ◆ Hauteurs : H1 à H3

Confort



Standard



Polyuréthane



Hêtre naturel



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise interne bois multiplis garnie de mousse haute densité sans CFC épaisseur standard ou confort Ø 360 mm. Procédé **longévité KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu **M1** ou expansé vinyle non feu **M2** de la gamme.

Ou assise **polyuréthane** noir structuré Ø 325 mm souple et résistante, matériau robuste et inusable résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases **EN-1335**.

Ou assise **hêtre** multiplis Ø 340 mm verni naturel **M1**.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV-DIN 4551**.

Repose-pieds RP1 ajustable 4 branches nylon noir et cercle repose-pieds Ø 450 mm acier chromé sur les modèles hauts.

Autres repose-pieds et finitions du modèle : se reporter au guide tarifaire.

Piètement de sécurité 5 branches Ø 540 mm acier chromé, équipé de roulettes à bande de roulement souple pour sol dur ou patins antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.



- Encombrement H1 assise standard** : L 540 x P 540 x H 440/570 mm (roulettes)
- Encombrement H2 assise standard** : L 540 x P 540 x H 500/690 mm (roulettes)
- Encombrement H3 assise confort** : L 540 x P 540 x H 620/870 mm (patins)

- Colisage** : 1
- Poids net** : 5,3/7,3 kg
- Poids brut** : 6,8/8,8 kg
- Cubage** : 0,08 m³