

## Siège professionnel

- ◆ Tabouret de travail
- ◆ Assise confort, standard et polyuréthane noir
- ◆ Commande circulaire du réglage en hauteur
- ◆ Hauteurs : H1 à H3

Confort



Standard



Polyuréthane



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**Assise** interne bois multiplis garnie de mousse haute densité sans CFC épaisseur standard ou confort Ø 360 mm.

Procédé **longévité KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu **M1** ou expansé vinyle non feu **M2** de la gamme.

Ou **assise polyuréthane** noir structuré Ø 345 mm souple et résistante, matériau robuste et inusable résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases **EN-1335**.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV-DIN 4551**.

Commande **circulaire** Ø 250 mm du réglage de la hauteur d'assise.

**Repose-pieds RP2 ajustable** 3 branches aluminium époxy noir et cercle repose-pieds Ø 460 mm acier chromé sur les modèles hauts.

Autres repose-pieds et finitions : se reporter au guide tarifaire.

**Piètement de sécurité** 5 branches Ø 670 mm aluminium poli, équipé de roulettes à bande de roulement souple pour sol dur ou patins antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.

**Encombrement H1 assise polyuréthane** : L 670 x P 670 x H 390/520 mm (roulettes)

**Encombrement H2 assise polyuréthane** : L 670 x P 670 x H 450/640 mm (roulettes)

**Encombrement H3 assise confort** : L 670 x P 670 x H 590/840 mm (patins)

**Colisage** : 1

**Poids net** : 5,6/7,7 kg

**Poids brut** : 7,1/9,2 kg

**Cubage** : 0,08 m<sup>3</sup>