



# Siège assis debout TONUS

## Siège professionnel

- ◆ L'assis debout avec assise inclinable à tension réglable
- ◆ Assise-ajustable en inclinaison et hauteur
- ◆ Piètement polyamide Ø 630 mm
- ◆ **Environnement** : Commerce, industrie, laboratoire, médical, paramédical
- ◆ **Revêtements** : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2
- ◆ **Hauteurs** : H2 et H3



H 3 : 600/850 mm

Ø 630

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**Assise anatomique** L 450 x P 400 mm garnie de deux mousses diversifiées haute densité sans CFC, permettant le support des muscles fessiers et libérant l'extrémité de la colonne vertébrale. Procédé **longévité KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu **M1** ou expansé vinyle non feu **M2** de la gamme.

**Assise anatomique** équipée d'un mécanisme inclinable basculant automatiquement **-17°/+3° ANSI-BIFMA X5 EN-1335** vers l'avant selon la position de travail de l'utilisateur et réglable en tension en fonction du poids de la personne et blocable en position neutre, permettant une posture dynamique et ergonomique proche de la position debout. **Exclusivité R&D Khol**  
Réglage de la hauteur d'assise par vérin époxy noir pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV-DIN 4551**.

**Piètement de sécurité** 5 branches Ø 630 mm polyamide noir renforcé fibre de verre, équipé de patins antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.

**Encombrement H2** : L 630 x P 630 x H 490/680 mm

**Encombrement H3** : L 630 x P 630 x H 600/850 mm

**Colisage** : 1

**Poids net** : 8,7/9,2 kg

**Poids brut** : 10,5/10,9 kg

**Cubage** : 0,12 m<sup>3</sup>

