



# Fauteuil EVAFLEX

## Bureau

- ◆ **Fauteuil de travail asynchrone CP + T** contact permanent du dossier à tension réglable. Assise réglable en négatif/positif.
- ◆ **Translation** d'assise.
- ◆ **Dossier réglable** en hauteur par crémaillère Up/Down et sécurité anti-retour du dossier.
- ◆ **Revêtements** : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2.
- ◆ **Hauteur** : H1 ou H2.
- ◆ **Options** :  
Appui-tête 3D  
Accoudoirs 3D réglables en hauteur, profondeur et manchettes polyuréthane orientables.

423

422



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise confortable L 500 x P 460 mm avec platebande, garnissage mousses hautes densités diversifiées sans CFC avec libération du coccyx et mousse de confort HR en finition

Dossier haut L 440 x H 520 mm avec deux demi-dossiers flexibles bois multiplis garnissage mousse haute densité sans CFC permettant la **libération de la colonne vertébrale**. Le poids du corps se charge de régler la position d'assise et le dossier s'adapte directement aux mouvements du corps au travail.

Procédé longévité KHOL de double encollage des mousses de garnissage et du revêtement tissu non feu M1 ou exp. vinyle M2 de la gamme avec carénage intégral polypropylène antichocs. Équipé d'une **translation d'assise** course de 65 mm 6 positions et d'un **mécanisme asynchrone** avec contact permanent du dossier à tension réglable CP + T.

**Assise réglable en négatif -10°** blocable en position ou libre par mécanisme à crémaillère. Le mécanisme accompagne les mouvements d'angulation du dossier **+18°** suivant ainsi les mouvements du corps. **Le réglage de tension** permet d'adapter ce mécanisme **au poids de la personne** ainsi qu'à la pression désirée et blocable en toutes positions. Le dossier et l'assise sont complètement indépendants l'un par rapport à l'autre, offrant la position optimum recherchée.

**Dossier réglable en hauteur** par crémaillère Up/Down, tension réglable personnalisée et sécurité anti-retour.

**Option accoudoirs 3D ajustables** en hauteur acier époxy noir réf. **422** ou chromé réf. **423** avec manchettes polyuréthane orientables et réglables en profondeur, carénage polypropylène.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme IV -DIN 4551.

**Option appui-tête ARC 3D Long 300 x Haut 100 mm** réglable en hauteur, profondeur et orientable **exclusivité Khol**.

**Piètement de sécurité 5 branches** aluminium poli Ø 670 mm, équipé de roulettes jante alu Ø 60 mm à bande de roulement pour sol dur et tendre, conformes aux normes européennes en vigueur.

**Encombrement H1/110** : L 670 x P 670 x H 480/590 mm

**Encombrement H1/130** : L 670 x P 670 x H 510/640 mm

**Encombrement H2** : L 670 x P 670 x H 600/790 mm

**Colisage** : 1

**Poids net** : 22,1 / 25,0 kg

**Poids net** : 25 / 27,8 kg

**Cubage** : 0,52 m<sup>3</sup>

