



Siège de travail bas LANCELOT Soudeur

Siège Professionnel

- ◆ **Environnement** : Industrie, laboratoire, production
- ◆ Permet une posture ergonomique pour travaux très bas
- ◆ **Assise** articulée et souple sur l'avant.
- ◆ Poignée de maintien à l'avant
- ◆ **Revêtement** : croûte de cuir tanné au chrome résistant aux étincelles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise post formée Larg. 430xProf. 320 mm articulée et souple sur l'avant permettant une position de type chevalier servant.

Garnissage mousse polyuréthane souple sans CFC.

Procédé longévité KHOL de double encollage des mousses de garnissage et du revêtement croûte de cuir gris tanné au chrome résistant aux étincelles.

Réglage de la hauteur d'assise H1 de 330 à 390 mm par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise norme IV -DIN 4551.

Piètement de sécurité 5 branches aluminium poli Ø 500 mm, équipé de 5 roulettes Ø 60 mm, de tôle d'acier formée et zinguée avec bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Option ; Piètement de sécurité 5 branches acier époxy noir Ø 630 mm équipé de roulettes, dont 3 à palette frein, Ø 60 mm de tôle d'acier formée et zinguée avec bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant pour sol dur .

Encombrement H1 : L 500 x P 500 x H 330/390 mm (roulettes)

Colisage : 1
Poids Net : 6.2kg
Cubage : 0,16 m³

