



Assis-debout ARENDAL

Siège Professionnel

♦ **Environnement** : Industrie, laboratoire, production

♦ Pour un confort et une liberté de mouvement au travail.

♦ **Assise** ajustable en inclinaison et hauteur.

♦ Assise suspendue ajustable en angulation et hauteur.

♦ Dossier anatomique oscillant, réglable en hauteur et inclinaison.

♦ Piètement Ø 630 mm polyamide.

♦ **Revêtements** : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2.

♦ **Hauteurs** : H1 à H3



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise de forme **selle postformée** L 400 x P 420 mm composée d'une ossature hêtre multiplis 20 mm et **suspendue par sangles élastiques**, et **dossier** galbé L 400 x H 250 mm garnis de deux mousses diversifiées haute densité sans CFC. Procédé **longévité KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu **M1** ou expansé vinyle non feu **M2** de la gamme.

Assise et dossier équipés d'un mécanisme asynchrone permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise +5°/-6° et de l'angle du dossier +10°/-18° **EN-1335** avec blocage en toute position suivant l'utilisateur, permettant une posture assis debout confortable et ergonomique. **Dossier oscillant** réglable en hauteur et inclinaison.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin époxy noir pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **Classe IV-DIN 4551**.

Piètement de sécurité 5 branches Ø 630 mm polyamide noir renforcé fibres de verre, équipé de patins antiglisse ou roulettes sol dur autoreinées sans charge, conformes aux normes européennes en vigueur.

Encombrement H1 : L 630 x P 630 x H 420/550 mm (roulettes)
Encombrement H2 : L 630 x P 630 x H 480/670 mm (roulettes)
Encombrement H3 : L 630 x P 630 x H 560/810 mm (patins)

Colisage	: 1
Poids Net	: 9,1/9,5 kg
Cubage	: 0,12 m³

