



Siège HELIOS

Siège professionnel

- ◆ **Siège de travail** asynchrone CP+T contact permanent à tension réglable
- ◆ Assise réglable en négatif de -10° et dossier réglable en positif de + 18° blocable en position
- ◆ **Translation d'assise** course de 65 mm en 6 positions
- ◆ Permet de libérer le coccyx avec le dos en position droite
- ◆ Utilisation en mode ventral ou dorsal
- ◆ Permet le port de corset ou orthèse



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise post-formée confortable permettant le dégagement du coccyx L 490 x P 420 mm équipée d'une **translation d'assise** avec course de 65 mm en 6 positions et d'un **mécanisme asynchrone** avec contact permanent du dossier à tension réglable.

Dossier enveloppant L 480 x H 510 mm intérieur et L 530 x H 510 mm extérieur, garnissage mousse haute densité sans CFC et mousse de confort HR 32 en finition sur assise et dossier. **Procédé longévité KHOL** de double encollage des mousses de garnissage et du revêtement tissu non feu **M1** ou expansé vinyle non feu **M2** de la gamme.

Assise réglable en négatif -10° blocable en position ou libre par mécanisme à crémaillère. Le mécanisme accompagne les mouvements d'angulation du dossier **+ 18°** suivant ainsi les mouvements du corps.

Le réglage de tension permet d'adapter ce mécanisme **au poids de la personne** ainsi qu'à la pression désirée et blocable en toutes positions.

Le dossier et l'assise sont complètement indépendants l'un par rapport à l'autre, offrant la position optimum recherchée.

Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down, tension réglable personnalisée et sécurité anti-retour.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme IV -DIN 4551.

Piètement de sécurité 5 branches aluminium poli Ø 670 mm, équipé de roulettes jante alu Ø 60 mm à bande de roulement pour sol dur et tendre, ou de patins antiglisse conformes aux normes européennes en vigueur.

Encombrement H1 : L 670 x P 670 x H 550/680 mm (roulettes)

Encombrement H2 : L 670 x P 670 x H 570/760 mm (patins)

Encombrement H2 : L 670 x P 670 x H 610/800 mm (roulettes)

Colisage : 1

Poids : 17,6 kg

Cubage : 0,26 m³



H 1 : 550/680mm

Ø 670

