



Tabouret TOURS

Siège professionnel

- ◆ Tabouret de travail
- ◆ Différentes assises et finitions
- ◆ Revêtements : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2, polyuréthane noir Ø 325 mm ou hêtre naturel Ø 340 mm
- ◆ Hauteurs : H1 à H3

Confort



Standard



Polyuréthane



Hêtre naturel



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise interne bois multiplis garnie de mousse haute densité sans CFC épaisseur standard ou confort Ø 360 mm. Procédé **longévité KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu **M1** ou expansé vinyle non feu **M2** de la gamme,

Ou **assise polyuréthane** noir structuré Ø 325 mm souple et résistante, matériau robuste et inusable résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases **EN-1335**.

Ou **assise hêtre** multiplis Ø 340 mm verni naturel **M1**.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin époxy noir pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV-DIN 4551**.

Repose-pieds RP2 ajustable 3 branches aluminium époxy noir et cercle repose-pieds Ø 460 mm acier chromé.

Piètement de sécurité 5 branches Ø 630 mm polyamide noir renforcé fibres de verre, équipé de patins antiglisse ou roulettes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Encombrement H1 assise standard : L 630 x P 630 x H 440/570 mm (roulettes)

Encombrement H2 assise standard : L 630 x P 630 x H 500/690 mm (roulettes)

Encombrement H3 assise confort : L 630 x P 630 x H 620/870 mm (patins)

Colisage : 1

Poids net : 5,2/7,2 kg

Poids brut : 6,7/8,7 kg

Cubage : 0,08 m³

