



# Assis-debout ARENDAL AREA

## Siège Professionnel

◆ **Environnement** : Industrie, laboratoire, production, lieux de vente

◆ **Réduit la pression sur l'intérieur des cuisses**

◆ Pour un nouveau **confort dynamique** et une liberté de mouvement au travail.

◆ **Assise avec flancs articulés mobiles**

◆ Assise multiplis hêtre avec suspension coccyx libre

◆ Dossier ergonomique enveloppant oscillant, réglable en hauteur et inclinaison

◆ Piètement alu poli Ø 500 mm ou Ø 670 mm selon hauteur

◆ **Revêtements** : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2 ou expansé vinyle antidérapant **exclusivité KHOL.**

◆ **Hauteurs** : H1 à H3

◆ **Option : Accoudoirs 3D** réglables en hauteur, profondeur et manchettes polyuréthane orientables.

423



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**Assise ergonomique** avec double galbe L 450 x P 420 mm composée d'une ossature hêtre multiplis ép.20 mm et suspendue par sangles élastiques avec libération du coccyx, Mousse de confort en finition sur assise.

Assise ajustable en inclinaison et hauteur avec **flancs articulés mobiles**. La possibilité de **modifier le placement des muscles des cuisses** sur les supports latéraux mobiles articulés **permet de réduire la pression sur l'intérieur des cuisses** pendant les périodes d'assise prolongées.

**Dossier galbé enveloppant en hêtre multiplis** L 420 x H 410 mm intérieur et L 450 x H 410 mm extérieur, garni de deux mousses diversifiées haute densité sans CFC. **Dossier oscillant** réglable en hauteur et inclinaison.

**Procédé longévité KHOL** de double encollage des mousses de garnissage et du revêtement tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu **M2** coloris à définir.

Assise et dossier équipés d'un **mécanisme asynchrone avec 3 manettes** permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise +5°/-6° et de l'angle du dossier +10°/-18° **EN-1335** avec blocage en toute position suivant l'utilisateur, permettant une posture assis debout confortable et ergonomique.

**Réglage de la hauteur d'assise** par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise **norme IV -DIN 4551.**

Piètement de sécurité 5 branches aluminium poli Ø 500 mm équipé de patins antiglisse ou de roulettes sol dur autofreinées sans charge, conformes aux normes européennes en vigueur.

### Options :

Roulettes Ø 60 mm à bande de roulement mixte pour moquettes et carrelage Réf. R14.

Accoudoirs 3D réf 423

Sur le modèle H3 avec repose-pieds RP2 ajustable 3 branches aluminium époxy noir et cercle repose-pieds Ø 460 mm acier chromé : piètement de sécurité 5 branches Ø 670 mm aluminium poli équipé de patins.

**Encombrement H1** : L 500 x P 500 x H 460/590 mm (roulettes)

**Encombrement H2** : L 500 x P 500 x H 520/710 mm (roulettes)

**Encombrement H3** : L 500 x P 500 x H 600/850 mm (patins)

**Colisage** : 1

**Poids Net** : 12 kg

**Cubage** : 0,12 m<sup>3</sup>

