



Siège assis-debout DYNAMIK

Siège professionnel

- ◆ Pour une **liberté** de mouvement au travail en toute sécurité
- ◆ **Assise** ajustable en inclinaison et en hauteur
- ◆ **Piètement** acier époxy noir Ø 630 mm
- ◆ **Environnement** : commerce, industrie, médical, paramédical
- ◆ **Revêtements** : polyuréthane noir
- ◆ **Hauteurs** : H2 et H3



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise anatomique L 445 x P 440 mm, mousse de polyuréthane noir structurée souple et résistante, pivotante à 360°, équipée d'un mécanisme inclinable **-17°/+3° ANSI-BIFMA X5 EN-1335** basculant automatiquement vers l'avant selon la position de travail de l'utilisateur et réglable en tension en fonction du poids de la personne et blocable en position neutre, permettant une posture dynamique et ergonomique proche de la position debout. Exclusivité **R&D KHOL**.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin époxy noir pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV-DIN 4551**.

Piètement de sécurité 5 branches acier époxy noir Ø 630 mm, équipé de patins antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.

Encombrement H2 : L 630 x P 630 x H 470/660 mm

Encombrement H3 : L 630 x P 630 x H 580/830 mm

Colisage : 1

Poids net : 8,4/8,8 kg

Poids brut : 10,1/10,5 kg

Cubage : 0,12 m³

