



Siège assis-debout EUREKA

Siège professionnel

- ◆ Assis-debout polyuréthane
- ◆ Assise pivotante à 360°, inclinable et blocable
- ◆ Piètement à dégagement latéral
- ◆ Agro-alimentaire, laboratoire, médical
- ◆ Hauteurs : H1 à H4



← 570x410 →

H3 : 620/730

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise avec dossier L 345 x P 250 x H 190 mm mousse polyuréthane structurée souple, résistante et pivotante à 360° avec mécanisme inclinable **+3°/-11° EN-1335**, permettant une position ergonomique, très proche de la position debout. Matériau robuste, inusable, résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases.

Réglage de la hauteur d'assise par **vérin** époxy noir pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV-DIN 4551**.

Piètement à dégagement latéral acier époxy noir libérant l'espace des jambes.

Encombrement H1 : L 570 x P 410 x H 580/640 mm (vérin de 60 mm)

Encombrement H2 : L 570 x P 410 x H 610/680 mm (vérin de 72 mm)

Encombrement H3 : L 570 x P 410 x H 620/730 mm (vérin de 110 mm)

Encombrement H4 : L 570 x P 410 x H 650/780 mm (vérin de 130 mm)

Colisage : 1

Poids net : 8,2/8,4 kg

Poids brut : 9,9/10,1 kg

Cubage : 0,12 m³

