

KHOL

Professionnel

Industrie - Commerce - Laboratoire
Environnement médical



KHOL

POUR ASSEOIR VOTRE DIFFÉRENCE

REVÊTEMENTS & COLORIS

SIEGES



KHOL



Nos ateliers de fabrication sont à votre disposition pour toute réfection et remise en état (nous consulter).

KHOL

POUR ASSEOIR VOTRE DIFFÉRENCE

REVÊTEMENTS & COLORIS



EP 86



EP 93



EP 90



EP 34



EP 96



EP 29



EP 91



EP 85



EP 97



EP 89



EP 33



EP 84



EP 87



EP 27



EP 95

KING FLEX



K9244



K4017



K4008



K4009



K3094



K4027



K3083



K4030



K4066



K2023



K0001



K1069



K1006



K2005



K5004



K6080



K6098



K5005



K5096



K9268




K4020



K6018



K6071



K6026



K9606



K6005



K8002



K8027



K2031



K9228



K6031



K7033



K7020



K6011



K7008



K7019



K6007



K7023



K7013



K7011



K3030



K8044



K8007



K9289



K8009



K8010



K8033

SIEGES



KHOL

CATÉGORIE	COMPOSITION	POIDS +/-g/m ²	RÉSISTANCE				ENTRETIEN	FABRICATION
			Abrasion Test MARTIN DALE	Lumière de 1 à 8	Déchirement de 1 à 8	Test au Feu		
Cat. KU	Tissu uni 100% Polyester Trevira CS La propriété ininflammable est une caractéristique de la fibre	290	40000 cycles	5	5	Non feu M1 PV CM-08-005 du 29/01/08 DIN 4102.B1 NF EN 1021.1 et 2	Perchloréthylène à moins de 25%	Encollage et agrafage en nos ateliers
Cat. KM	Tissu chiné 100% Polyester Trevira CS La propriété ininflammable est une caractéristique de la fibre	290	40000 cycles	5	5	Non feu M1 PV CM-08-005 du 29/01/08 DIN 4102.B1 NF EN 1021.1 et 2	Perchloréthylène à moins de 25%	Encollage et agrafage en nos ateliers
Cat. KF	Tissu fantaisie 100% Polyester Trevira CS La propriété ininflammable est une caractéristique de la fibre	290	40000 cycles	5	5	Non feu M1 PV CM-08-005 du 29/01/08 DIN 4102.B1 NF EN 1021.1 et 2	Perchloréthylène à moins de 25%	Encollage et agrafage en nos ateliers
Cat. L	Tissu simili cuir polyuréthane micro-poreux respirant 80% coton 20% polyuréthane	250	12000 cycles	5	5	NF EN 1021.1 dilué	Eponge humide avec produit ammoniaqué	Encollage et agrafage en nos ateliers
Cat. AT	Tissu antistatique dissipateur Trevira CS 98% polyester Trevira et 2% fibres de carbone Résistance électrique PTP 013195	290	40000 cycles	5	4	Non feu M1 PV CM-07-003 du 21/01/08 DIN 4102.B1 NF EN 1021.1 et 2	Perchloréthylène à moins de 25%	Encollage, agrafage et liaison électrique en nos ateliers
Cat. AE	Revêtement antistatique dissipateur polyuréthane sur tricot PVC 84,5% PE 15,5 % Résistance électrique DIN 53482	580	MO LAB 120 > 1000	Epaisseur ISO 2286-3	Déchirement NFG 37 128	BS 5852.1	Eau + savon	Encollage, agrafage et liaison électrique en nos ateliers
Cat. EP	Revêtement expansé vinyle sur jersey polyester ignifugé PVC 89% coton 11 %	720	40000 cycles	5	5	Non feu M2 PV 13462-07 DIN 53438 part 2 DIN 4102 part 1 B2 NF EN 1021.1 et 2	Eponge humide avec produit ammoniaqué dilué	Encollage et agrafage en nos ateliers
Cat. ES	Revêtement expansé vinyle sur jersey polyester ignifugé PVC 71% coton 27 % finition PU 2%	780	40000 cycles	5	5	Non feu M2 PV 13447-07 du 25/09/07 DIN 53438 part 2 NF EN 1021.1 et 2	Eponge humide avec produit ammoniaqué dilué	Encollage et agrafage en nos ateliers
Cat. ST	Revêtement expansé vinyle sur polyamide jersey Composite multicouches	780	120000 cycles	6 à 7	ISO13937/1	Non feu M2 sanitized® NFP92.507 DIN 53438/T2 NF EN 1021.1 - 2	Eponge humide avec savon doux	Encollage et agrafage en nos ateliers

Les coloris reproduits sur cette page ne sont qu'à titre indicatif, du fait d'une modification inévitable due à la reproduction typographique.

Autres revêtements du marché ou tissu client : sur devis et par quantité (nous consulter).

KHOL

POUR ASSEOIR VOTRE DIFFÉRENCE

REVÊTEMENTS & COLORIS

KHOL

Collection

Accueil - Bureau - Collectivité



KHOL

POUR ASSEOIR VOTRE DIFFÉRENCE

REVÊTEMENTS & COLORIS