KHOL
SIÈGES KHOL
POUR ASSEOIR VOTRE DIFFÉRENCE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Prévention et 24/24



Fauteuil
NORFOLK XL

- **Fauteuil de travail ergonomique :** confortable et efficace pour un **usage intensif**, ou pour des utilisateurs pesant jusqu'à 120 kg
- **Mécanisme asynchrone** à contact permanent à tension réglable avec **translation d'assise**
- **Revêtements :** tissu non feu M1 , ou expansé vinyle non feu M2
- **Les gammes Norfolk asynchrone existent en 5 tailles différentes :** S - M - L - XL- High
- **Existent en version synchrone**

- **Options appui-nuque 3D :**


Papillon


Elipse


Virgule


Flexio rabattable

- **Options accoudoirs 4D :**


427


427 soft



KHOL
SIÈGES KHOL
POUR ASSEOIR VOTRE DIFFÉRENCE

FABRIQUÉ EN FRANCE



Fauteuil
NORFOLK XL

Caractéristiques techniques :

Assise:
Dimensions : largeur 530 × profondeur 540 mm.
Garnissage en mousse haute densité sans CFC, assurant confort et maintien.

Dossier
Dimensions : largeur 480 × hauteur 560 mm.
Structure interne en polypropylène renforcé, garnie de mousse haute densité sans CFC.

Revêtement et finition
Assise et dossier revêtus au choix d'un tissu classé non-feu M1 ou d'un revêtement en vinyle expansé classé non-feu M2, parmi les références proposées dans la gamme.
Application du procédé KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement, conçu pour renforcer la tenue dans le temps et la durabilité de l'ensemble.
Carénage intégral en polypropylène antichocs, assurant la protection des éléments et une finition soignée.

Réglages et mécanisme

- Translation d'assise permettant d'ajuster la profondeur d'assise à la morphologie de l'utilisateur.
- Mécanisme asynchrone avec contact permanent du dossier.
- Réglage de la tension du dossier pour adapter la résistance à l'inclinaison.
- Commandes indépendantes de l'assise et du dossier (CP + T).

Dossier réglable en hauteur par crémaillère Up/Down, tension réglable personnalisée et sécurité anti-retour.

Assise réglable en négatif et positif de – 4° à + 5° blocable en position ou libre par mécanisme à lame de friction. Le mécanisme accompagne les mouvements d'angulation du dossier + 15°suivant ainsi les mouvements du corps.

Le réglage de tension permet d'adapter ce mécanisme au poids de la personne ainsi qu'à la pression désirée et blocable en toutes positions. Les deux groupes de friction rendent le dossier et l'assise complètement indépendants l'un par rapport à l'autre, offrant la position optimum recherchée.

Option Accoudoirs 427, structure acier chromé, carénage polypropylène, ajustables en 4D, hauteur, largeur, **profondeur et manchettes polyuréthane gris orientables à 360°.**

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe **IV-DIN 4551**.

Option appui-nuque 3D réglable en hauteur, profondeur et orientable

Piètement de sécurité 5 branches **Ø 700 mm** aluminium poli, équipé de roulettes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Encombrement H1/120 : L 700 x P 700 x H 490/610 mm
Poids net : 26 kg
Taux de recyclabilité : 97,9%
Taux de matiere recyclées : 40,7%

Photos et spécification techniques informatives et non contractuelles MàJ 01/11/2026