Tabouret TARBES

Siège professionnel

- **Tabouret** de travail pour espace réduit
- **Piètement de sécurité** aluminium poli Ø 500mm
- **Revêtements :** Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2, polyuréthane noir Ø 325 mm ou hêtre naturel Ø 340 mm
- **Hauteurs :** H1 à H3

Confort



Standard



Polyuréthane



Hêtre naturel







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise interne bois multiplis garnie de mousse haute densité sans CFC épaisseur standard ou confort Ø 360 mm. Procédé **longévité KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu **M1** ou expansé vinyle non feu **M2** de la gamme.

Ou **assise polyuréthane** noir structuré Ø 325 mm souple et résistante, matériau robuste et inusable résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases **EN-1335.**

Ou **assise** hêtre multiplis Ø 340 mm verni naturel **M1**.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV-DIN 4551**

Piètement de sécurité 5 branches aluminium poli Ø 500 mm équipé de roulettes à bande de roulement souple pour sol dur ou patins antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.

Encombrement H1 assise confort.....L 500 x P 500 x H 480/610 mm (roulettes)
Encombrement H1 assise polyuréthane.....L 500 x P 500 x H 430/560 mm (roulettes)
Encombrement H2 assise confort.....L 500 x P 500 x H 510/700 mm (patins)
Encombrement H2 assise polyuréthane.....L 500 x P 500 x H 460/650 mm (patins)
Encombrement H3 assise confort.....L 500 x P 500 x H 620/870 m (patins)
Encombrement H3 assise polyuréthane.....L 500 x P 500 x H 570/820 mm (patins)

Colisage : 1
Poids net : 7,2/8 kg
Poids brut : 8,7/9,5,kg
Cubage : 0,08 m³

Photos et spécifications techniques informatives et non contractuelles — MàJ 11/2015 BB

CLASS 4 DIN 4551 — EN - 1335 COMPOSANT NORMES EUROPÉENNE — GARANTIE 3 ANS

KHOL
POUR ASSEOIR VOTRE DIFFÉRENCE