Tabouret TOULON

Siège professionnel

- **Tabouret de travail**
- **Différentes** assises et finitions
- **Revêtements :** Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2, polyuréthane noir Ø 325 mm ou hêtre naturel Ø 340 mm
- **Hauteurs :** H1 à H3

Confort



Standard



Polyuréthane



Hêtre naturel









H2 : 500/690

Ø 540

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise interne bois multiplis garnie de mousse haute densité sans CFC épaisseur standard ou confort Ø 360 mm. Procédé **longévité KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu **M1** ou expansé vinyle non feu **M2** de la gamme.

Ou assise **polyuréthane** noir structuré Ø 325 mm souple et résistante, matériau robuste et inusable résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases **EN-1335.**

Ou assise **hêtre** multiplis Ø 340 mm verni naturel **M1.**

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV-DIN 4551.**

Repose-pieds RP2 ajustable 3 branches aluminium époxy noir et cercle repose-pieds Ø 460 mm acier chromé.

Piètement de sécurité 5 branches Ø 540 mm acier chromé, équipé de roulettes à bande de roulement souple pour sol dur ou patins antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.

Encombrement H1 assise standard : L 540 x P 540 x H 440/570 mm (roulettes)
Encombrement H2 assise standard : L 540 x P 540 x H 500/690 mm (roulettes)
Encombrement H3 assise confort : L 540 x P 540 x H 620/870 mm (patins)

Colisage	: 1
Poids net	: 5,3/7,3 kg
Poids brut	: 6,8/8,8 kg
Cubage	: 0,08 m³

Photos et spécifications techniques informatives et non contractuelles — MàJ 1/12/22

CLASS 4 DIN 4551

EN - 1335 COMPOSANT NORMES EUROPÉENNE

GARANTIE 3 ANS

KHOL
POUR ASSEOIR VOTRE DIFFÉRENCE